



วงษ์พิทักษ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตคุณภาพ



WPT OUR PRODUCTS



แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบ
มอก.828-2546



เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาหัวหมวก, เสาหัวตัด



เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ไซ 15, 18



ขอบคันทัน (ขอบทางเท้า)



บริษัท วงษ์พิทักษ์ คอนกรีตมีกเซอร์ จำกัด
(ผลิตภัณฑ์คอนกรีต)
69 หมู่ 3 ตำบล ดอนกระเบื้อง อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110
ติดต่อฝ่ายขาย : 063-220-8833, 086-355-8003

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Call center : 086-314-0036

WPT CONCRETE PRODUCT ID : @596mdhvj

วงษ์พิทักษ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

www.wptconcreteproducts.com



แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท่อนเรียบ Prestressed Planks

☞ มอก.828-2546

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท่อนเรียบ ทำหน้าที่เป็นทั้งแบบหล่อ หรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง มีขนาดมาตรฐาน กว้าง 35 ซม. ทน 5 ซม. และความยาวอยู่ในช่วง 1-4 เมตร ความยาวพิเศษ 4.5 - 5 เมตร ใช้ลวดอัดแรง PC WIRE จำนวน 4-7 เส้น ต่อแผ่น สามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้ รับผลิตทุกขนาด แข็งแรง คุ้มค่า ได้มาตรฐานทุกแผ่น

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง Prestressed Concrete Pole

ผลิตด้วยระบบอัดแรง เสริมลวดเพิ่มแรงดึงคุณภาพสูง ใช้เพื่อล่อรั้วแนวเขตพื้นที่, ใช้ในด้านการเกษตร, ใช้เพื่องานก่อสร้างทั่วไป เช่น เสาเข็มเป็นต้นหรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม



เสาหัวดัด

ขนาดหน้าตัด 3" ลวดอัดแรง 2 เส้น มีความยาว 1-3 เมตร
ขนาดหน้าตัด 3" ลวดอัดแรง 4 เส้น มีความยาว 3.5-4 เมตร
ขนาดหน้าตัด 4" ลวดอัดแรง 2 เส้น มีความยาว 1-2.5 เมตร
ขนาดหน้าตัด 4" ลวดอัดแรง 4 เส้น มีความยาว 1-6 เมตร

เสาหัวมวก

ขนาดหน้าตัด 3" ลวดอัดแรง 2 เส้น มีความยาว 1-3 เมตร
ขนาดหน้าตัด 4" ลวดอัดแรง 4 เส้น มีความยาว 1.5-3 เมตร

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง Prestressed Concrete Pile

เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงชนิดตัวโอ ที่ผลิตจากคอนกรีตคุณภาพสูงตามมาตรฐาน อัดแรงด้วยลวดเหล็กกล้าที่มีค่าแรงดึงสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทำให้ได้กำลังอัดสูง เป็นเสาเข็มที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับอาคารพาณิชย์, โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารก่อสร้างทุกประเภท

เสาเข็ม โอ 15

พื้นที่หน้าตัด 0.017 ตร.ม.
ผลิตที่ความยาว 1-6 เมตร

เสาเข็ม โอ 18

พื้นที่หน้าตัด 0.023 ตร.ม.
ผลิตที่ความยาว 2-8 เมตร

ขอบคันหิน (ขอบทางเท้า)



ขอบทางเท้า ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร
น้ำหนักเฉลี่ย 85 กก./ก้อน





ใบอนุญาตที่ 5518-1881/828

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วงษ์พิทักษ์ คอนกรีต มิกเซอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0705546000485

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้น
ประกอบ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 828-2546

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วงษ์พิทักษ์ คอนกรีต มิกเซอร์ จำกัด (00004)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ต.รอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ดอนกระเบื้อง อำเภอ/เขต บ้านโป่ง

จังหวัด ราชบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-58(1)-76/60รบ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 8 พ.ย. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วงษ์พิทักษ์ คอนกรีต มิกเซอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5518-1881/828


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ขนาดความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 50 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3000 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอัดแรง 4 มิลลิเมตร จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 4 เส้น
2	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ขนาดความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 50 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 4000 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอัดแรง 4 มิลลิเมตร จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 5 เส้น
3	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ขนาดความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 50 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 4000 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอัดแรง 4 มิลลิเมตร จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 6 เส้น
4	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ขนาดความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 50 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 4000 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอัดแรง 4 มิลลิเมตร จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 7 เส้น


(นายรชฎ หมื่นศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 8 พ.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วงษ์พิทักษ์ คอนกรีต มิกเซอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5518-1881/828

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 8 พ.ย. 2564